

Crossgrip PVC



Alfombrilla de dos capas para pasar por el techo, para mayor seguridad y comodidad al pisar.



Crossgrip PVC, una estera altamente especializada para cubiertas planas, pórticos y pasarelas de alto nivel, está certificada como antideslizante y capaz de soportar todo tipo de condiciones meteorológicas.

Fabricada con PVC flexible, está diseñada para colocarse suelta sin necesidad de fijación, por lo que puede instalarse rápida y fácilmente, incluso en condiciones meteorológicas adversas. La construcción duradera de dos capas se adapta a la estructura del tejado y protege la membrana, mientras que el patrón de corte de diamante y las nervaduras superiores transversales garantizan un agarre firme bajo los pies. Permanece estable con vientos de hasta 96 km/h.



Patrón de corte de diamante



Construcción de dos capas



Construcción flexible de una sola pieza



Colocación suelta, no requiere fijación



Se suministra en rollos de 10 m (33')



Resistencia al deslizamiento certificada (DIN 51130: R10; ASTM



1677: 1,0/0,9)



Excelente drenaje (DIN 51130: V10)



Contornos sobre herrajes



Estable con vientos de hasta 96 km/h (60 mph)



Plastic Extruders

Russell Gardens,
Wickford
Essex, SS11 8DN

Productos de tapizado fabricados en
el Reino Unido y Estados Unidos:
plastexmatting.com



Tamaños estándar:

Producto	Crossgrip PVC
Altura	14 mm (9/16")
Opciones de rollo estándar	10 x 0,6 m (33' x 2')
	10 x 0,91 m (33' x 3')
	10 x 1,22 m (33' x 4')
Peso	6,6 kg/m ² (1,3 lb/pie cuadrado)

Tolerancias:

	Altura(+/- 0,5 mm)	Longitud(0+0,3m)	Anchura(+/- 1 cm)
Crossgrip PVC	14 mm	10 m	60 cm 91 cm 122 cm

Todas las dimensiones son nominales

Información técnica:

Acústica	Excelente absorción acústica
Química	Resistente a la mayoría de ácidos, alcalinos y aceites. Puede obtener más información sobre resistencias químicas específicas descargando este documento hoja informativa .
Composición	Cloruro de polivinilo flexible (PVC)
Drenaje	DIN 51130: V10
Medio ambiente	Crossgrip PVC es 100% reciclable. No utilizamos ninguna sustancia incluida en la lista SVHC de REACH en ninguno de nuestros productos de felpudos. Sin ftalatos.
Fuego	EN ISO 13501 - I : 2007 - Cfl - S1
Higiene	Fabricado con PVC no poroso que es naturalmente resistente a la proliferación de bacterias.
Reversión	La contracción de los termoplásticos puede provocar reducciones de tamaño de hasta un 2%. Esto puede acelerarse en ambientes calurosos. Puede obtener más información sobre las causas de la contracción en descargar esta hoja informativa .
Resistencia al deslizamiento	ASTM F 1677 - Seco/Húmedo: 1.0/0.9 DIN 51130: R10
Térmico	Diseñado para funcionar a temperaturas de -23°C y hasta +60°C. Pueden producirse ligeras variaciones de tamaño a temperaturas extremas.
Luz ultravioleta	Resistente a la degradación del PVC
Resistencia al viento	Cuando se coloca suelto, el PVC Crossgrip puede resistir vientos de hasta 96 km/h. En condiciones de laboratorio, sobre una plataforma plana y estable en la Escuela de Ingeniería Aeroespacial, Automoción y Diseño de la Universidad de Hertfordshire, el PVC Crossgrip permaneció estable a velocidades de viento de hasta 150 km/h.

Instalación:

La construcción en una sola pieza de Crossgrip PVC significa que la instalación es sencilla:


- Colocación suelta, no requiere fijación
- Construcción duradera de una sola pieza
- Se suministra en rollos de 10 m; sólo hay que cortarlos para

Limpieza:

Mantener el buen aspecto del PVC Crossgrip es fácil:

- Basta con levantar o rodar para limpiar
- Fácil de limpiar con una manguera de alta presión

Colores:



Gris claro



Negro



Amarillo



Blanco

Más colores
disponible
bajo pedido

Auxiliares:

> Crossgrip PVC

Clips de conexión: doble propósito (H: 14mm)



Para unir secciones de estera de lado a lado o de extremo a extremo. Se suministra en paquetes de 10