

Crossgrip TPO




Estera para pasarelas altamente especializada compatible con las membranas de tejado TPO y EPDM.



Crossgrip TPO se ha creado específicamente para proteger las cubiertas planas del tráfico peatonal intenso, las caídas de herramientas y los equipos de mantenimiento.

Fabricada con TPO flexible, está diseñada para colocarse suelta sin necesidad de fijación, por lo que puede instalarse rápida y fácilmente, incluso en condiciones meteorológicas adversas. La duradera construcción soldada se adapta a la estructura del tejado, protegiendo eficazmente la membrana de posibles daños. La superficie en relieve garantiza un agarre firme bajo los pies, proporcionando un acceso seguro para el personal y los trabajadores de mantenimiento. Permanece estable con vientos de hasta 89 km/h.



Superficie en relieve



Construcción de dos capas



Construcción soldada duradera



Fabricado en TPO flexible



Colocación suelta, no requiere fijación



Resistencia al deslizamiento certificada (DIN 51130:R9)



Excelente drenaje (DIN 51130:V10)



Protege la membrana del tejado



Se adapta y protege las membranas de tejado EPDM y TPO



Estable con vientos de hasta 89 km/h (55 mph)



Plastic Extruders Ltd.

Russell Gardens, Wickford
Essex, SS11 8DN
+44 (0) 1268 571 116

Productos de estera fabricados en el
Reino Unido y EE.UU.:
plastexmatting.com



Tamaños estándar:

Producto	Crossgrip TPO
Altura	12 mm (1/2")
Opciones de rollo estándar	10 x 0,6 m (33' x 2')
	10 x 0,75m (33' x 2'6")
Peso	5.2 kg/m2 (1,1 lb/pie cuadrado)

Tolerancias:

	Altura(+/- 0,5 mm)	Longitud(0+0,3m)	Anchura(+/- 1 cm)
Crossgrip TPO	12 mm	10m	75 cm

Todas las dimensiones son nominales

Información técnica:

Acústica	Excelente absorción acústica
Composición	Poliolefina termoplástica
Drenaje	DIN 51130:V10
Medio ambiente	Crossgrip TPO es 100% reciclable. No utilizamos ninguna sustancia incluida en la lista SVHC de REACH en ninguno de nuestros productos de esteras. Sin ftalatos.
Fuego	EN ISO 13501-1:2007-Dfl-S1
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130: R9 ASTM E303: Seco – 67 (con las líneas), 97 (a través de las líneas); Mojado – 54 (con las líneas), 77 (a través de las líneas).
Resistencia al viento	Cuando se coloca suelto, Crossgrip TPO puede resistir vientos de hasta 89 km (55 mph/h). En condiciones de laboratorio, sobre una plataforma plana y estable en la Escuela de Ingeniería Aeroespacial, Automoción y Diseño de la Universidad de Hertfordshire, Crossgrip TPO se mantuvo estable a velocidades de viento de hasta 142 km/h. Las pruebas según ASTM D 3161 demostraron que Crossgrip PVC, cuando se coloca plano sobre una superficie estable, se mantiene en su posición con velocidades de viento de hasta 95 mph (150 km/h) cuando es perpendicular a la dirección del viento y hasta 145 mph (230 km/h) cuando es paralela a la dirección del viento.
Garantía	Cuatro años. Visite nuestra página página de políticas para obtener más información sobre las garantías

Instalación:

La construcción de una sola pieza de Crossgrip TPO significa que la instalación es sencilla:


- Colocación suelta, no requiere fijación
- Construcción duradera de una sola pieza
- Se suministra en rollos de 10 m; sólo hay que cortarlos para adaptarlos a la obra
- Contornos de la estructura del tejado

Limpieza:


Mantener el buen aspecto de Crossgrip TPO es fácil:

- Simplemente levante o ruede para limpiar
- Fácil de limpiar con una manguera de alta presión

Colores:



Blanco



Amarillo

Más colores
disponible
bajo pedido

Auxiliares:

Clips de conexión: doble propósito (H: 14 mm)



Para unir secciones de estera de lado a lado o de extremo a extremo. Se suministra en paquetes de 10.