
Floorline®

Esteras ligeras y antideslizantes diseñadas para zonas en las que hay agua y se producen derrames con frecuencia.



Floorline, uno de nuestros productos más vendidos, es perfecto para cualquier entorno en el que haya líquidos y se necesite amortiguación bajo los pies.



La rejilla abierta y la superficie en relieve de la alfombrilla proporcionan la máxima resistencia al deslizamiento y un excelente drenaje, lo que la convierte en una superficie ideal para entornos resbaladizos. Sus propiedades antifúngicas protegen los pies descalzos en los vestuarios y en los alrededores de las piscinas. Fabricada con una sola capa de PVC flexible, Floorline es increíblemente ligera, lo que facilita su transporte, desplazamiento y levantamiento para su limpieza. Muy suave al pisarla, también es una opción muy popular en discotecas, restaurantes y bares, donde el personal permanece de pie, los derrames son frecuentes y hay riesgo de roturas.



Características:

- Superficie grabada
- Construcción de rejilla abierta
- Propiedades antimicrobianas y antifúngicas
- Fabricado en PVC flexible y no poroso



Ventajas:

- Certificado como antideslizante (DIN 51130: R11 ASTM E303)
- Excelente drenaje (DIN 51130:V10)
- Excelente higiene, fácil de limpiar
- Contornos en superficies irregulares
- Fácil de instalar

Plastic Extruders Ltd.

Russell Gardens, Wickford
Essex, SS11 8DN
+44 (0) 1268 571 116

Productos de tapizado fabricados en el Reino Unido y Estados Unidos:
plastexmatting.com

Floorline®

Ficha técnica

Tallas estándar:

Producto	Línea de suelo
Altura	6 mm (1/4")
Opciones estándar de rollos	10 x 0,6 m (33' x 2')
	10 x 0,91 m (33' x 3')
Peso	3,70 kg/m² (0,76 lb/pie cuadrado)

Tolerancias:

	Altura *(+/- 0,5 mm)*	Longitud *(0 + 0,3 m)*	Ancho *(+/- 1 cm)*
Línea de suelo	6 mm	10m	60 cm 91 cm

Todas las dimensiones son nominales

Información técnica:

Acústico	Excelente absorción acústica
Químico	Resistente a la mayoría de los ácidos, álcalis y aceites. Para obtener más información sobre la resistencia a sustancias químicas específicas, visita nuestra página página de políticas.
Composición	Cloruro de polivinilo (PVC) flexible
Medio ambiente	Floorline es 100 % reciclable. No utilizamos ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) del reglamento REACH en ninguno de nuestros productos de alfombrillas. Sin ftalatos.
Fuego	EN 13501-1: 2007 y clasificado como Cfl - S1
Higiene	Fabricado en PVC no poroso que incorpora propiedades antimicrobianas y antifúngicas para garantizar una higiene constante. Artículo tratado con biocidas. Contiene piritiona de zinc (n.º CAS 13463-41-7) para proteger contra el crecimiento de hongos y microorganismos. Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la información del producto antes de utilizarlo.
Reversión	La contracción de los termoplásticos puede provocar reducciones de tamaño de hasta un 2 %. Este proceso puede acelerarse en entornos calientes. Para obtener más información sobre las causas de la contracción, visita nuestra página página de políticas.
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130: R11,V10. DIN 51097: Clasificación C ASTM E303: En seco: 72 (con líneas), 99 (en diagonal); En mojado: 59 (con líneas), 84 (en diagonal)
Térmico	Diseñado para funcionar a temperaturas comprendidas entre -23 °C y +60 °C. Pueden producirse ligeras variaciones de tamaño a temperaturas extremas.
Luz ultravioleta	Resistente a la degradación del PVC. El color rojo no es resistente a la luz solar directa.
Garantía	Un año. Visita nuestra página página de políticas para obtener más información sobre las garantías.

Instalación:


Gracias a su diseño de una sola pieza, la instalación de Floorline es muy sencilla:


- Se presenta en rollos de 10 m
- Fácil de cortar para adaptarlo in situ
- No se necesitan herramientas especiales ni visitas previas al lugar de instalación
- Se adapta a las superficies irregulares


Floorline®


Ficha técnica


Colores:


Rojo


Azul


Verde


Beige


Blanco

Hay más colores disponibles en y en previa solicitud.

Limpieza:

Una limpieza regular mantendrá tanto la eficacia como la vida útil de Floorline.

La alfombrilla contiene aditivos antibacterianos y antifúngicos para protegerla contra la contaminación fúngica y bacteriana, pero también se recomienda limpiarla con regularidad para eliminar la grasa y los aceites ligeros, los restos de grasa de los alimentos, la cera y los abrillantadores acrílicos.

PREPARACIÓN

Comprueba que la alfombra no tenga ningún objeto suelto, como restos de basura o fibras de ropa.

HIGIENE DE LAS MANOS

La limpieza habitual de las manos debe realizarse según sea necesario, utilizando un líquido limpiador alcalino diluido según las instrucciones del fabricante. La alfombrilla se puede limpiar sin retirarla: basta con aplicar la solución limpiadora con un pulverizador o una fregona y dejar que penetre en la grasa o la suciedad. A continuación, puedes utilizar un cepillo duro para frotar el líquido limpiador sobre la suciedad de la superficie. Deja que actúe antes de aclarar con agua limpia.

LIMPIEZA DE MÁQUINAS

La frecuencia con la que se realice la limpieza a máquina dependerá del nivel de tránsito de la zona. Rocíe la superficie con la solución alcalina diluida según las instrucciones del fabricante y, a continuación, utilizando una máquina con cepillos cilíndricos, limpie la superficie superior en la dirección de las nervaduras superiores. Si hay un dibujo grabado en las nervaduras superiores donde se acumule fácilmente la suciedad, realice pasadas cruzadas adicionales para garantizar una limpieza a fondo.

Si la parte inferior de la alfombrilla también necesita una limpieza, enróllala y luego vuelve a desenrollarla, dejando la parte inferior hacia arriba. Repite las instrucciones de limpieza indicadas anteriormente y la aplicación del spray.

LIMPIEZA CON VAPOR

Se puede utilizar cualquier tipo de limpiador a vapor. Se han obtenido buenos resultados con una presión de la boquilla de aproximadamente 6894,8 kN/m² (1000 libras por pulgada cuadrada) y una temperatura del agua de aproximadamente 212 °F. El líquido de limpieza debe diluirse según las recomendaciones del fabricante.

Descarga estas instrucciones de limpieza.