
Frontrunner® Plus

Alfombrillas de entrada para interiores con inserciones de moqueta para una máxima absorción de la humedad.



Frontrunner Plus es una alfombra absorbente para la entrada diseñada específicamente no solo para retener la suciedad, sino también la humedad.




El diseño agresivo de la banda de rodadura de la alfombra limpia los zapatos y las ruedas, mientras que los insertos de moqueta absorbente de alta resistencia eliminan y secan cualquier resto de humedad. Esto reduce la necesidad de limpiar el interior, prolonga la vida útil de los acabados del suelo y mantiene el interior con un aspecto elegante durante más tiempo. Antideslizante y resistente a las ruedas y a los tacones, Frontrunner Plus es la opción ideal para entradas comerciales, especialmente para negocios y centros comerciales con mucho tránsito. Elige entre 50 combinaciones de colores y estilos; también puedes añadir un panel con logotipo para reforzar la imagen de marca.



Características:

- Motivo de corte de diamante
- Estructura de rejilla abierta de dos capas
- Insertos absorbentes para alfombras
- Rejilla de malla tupida
- Se pres[illegible]n rollos de 10 m (33') o en módulos



Ventajas:

- Antideslizante, alta capacidad de eliminación de suciedad
- Excelente drenaje
- Máxima eliminación de humedad
- A prueba de tacones y ruedas
- Inst[illegible] sin complicaciones

Plastic Extruders Ltd.

Russell Gardens, Wickford
Essex SS11 8DN
+44 (0) 1268 571 116

Productos de tapizado fabricados en el Reino Unido y Estados Unidos:
plastexmatting.com

Frontrunner® Plus

Ficha técnica

Tallas estándar:

Producto	Frontrunner Plus	Perfil bajo
Altura	14-16 mm (9/16" – 5/8")	10,5-12 mm (13/32" - 1/2")
Opciones estándar de rollos	10 x 0,6 m (33' x 2')	10 x 0,6 m (33' x 2')
	10 x 0,91 m (33' x 3')	10 x 0,91 m (33' x 3')
	5 x 1,2 m (16'6" x 4')	5 x 1,2 m (16'6" x 4')
Opción de módulo estándar	0,8 x 1,2 m (2'7" x 4')	
	1 x 1,5 m (3'3" x 4'11")	
	1,1 x 2 m (3'7" x 6'7")	
Peso	10,5 kg/m^2 (2 libras/pie cuadrado)	8,7 kg/m^2 (1,6 libras/pie cuadrado)

Los módulos de superficie se suministran con un borde en rampa de PVC instalado de fábrica en los cuatro lados.


Tolerancias:

	Altura *(+/- 0,5 mm)*	Longitud *(0 + 0,3 m)*	Ancho *(0 + 2 cm)*
Frontrunner Plus	14/16 mm	10 m	60 cm 91 cm
	14/16 mm	5 m	120 cm
Frontrunner Plus de perfil bajo	10,5/12 mm	10 m	60 cm 91 cm
	10,5/12 mm	5 m	120 cm

Todas las dimensiones son nominales

Colores:


Negro


Gris oscuro


Marrón oscuro


Azul de Oxford


Verde

Hay más colores disponibles en y en previa solicitud.

Alfombras:


Negro 608



Gris oscuro 607


Azul 602


Brown 605



Gris 606



Gris SDN606


Pizarra


Basalto


Verde


Gris


Arenisca

Frontrunner® Plus

Ficha técnica

Información técnica sobre la rejilla de PVC:

Acústico	Excelente absorción acústica
Químico	Resistente a la mayoría de los ácidos, álcalis y aceites. Puedes obtener más información sobre la resistencia a sustancias químicas específicas en descargar esta ficha informativa
Composición	Cloruro de polivinilo (PVC) flexible
Medio ambiente	No utilizamos ninguna de las sustancias incluidas en la lista de SVHC del reglamento REACH en ninguno de nuestros productos de alfombrillas. Sin ftalatos.
Fuego	Frontrunner Plus: EN ISO 13501-1:2007-Cfl-S2
Reversión	La contracción de los termoplásticos puede provocar reducciones de tamaño de hasta un 2 %. Esto puede acelerarse en entornos calientes. Puedes obtener más información sobre las causas de la contracción en descargar esta ficha informativa.
Resistencia al deslizamiento	ASTM E303: En seco: 104 (con líneas), 87 (en diagonal); En mojado: 69 (con líneas), 62 (en diagonal)
Térmico	Diseñado para funcionar a temperaturas comprendidas entre -23 °C y +60 °C. Pueden producirse ligeras variaciones de tamaño a temperaturas extremas.
Luz ultravioleta	Resistente a la degradación del PVC
Garantía	Frontrunner Plus: tres años. Frontrunner Plus Low Profile: dos años. Visita nuestra página página de políticas para obtener más información sobre las garantías.

Información técnica sobre los insertos absorbentes (Zeno Protect Excellence):

Clasificación según el desgaste	EN 1307 - 33, uso comercial intensivo
Material de relleno	ECONYL®, poliamida BCF 100 % regenerada
Base de mechones	Tejido no tejido de poliéster 100 % regenerado Colback™
Reverso sin ftalatos	Vinilo Waterproof Comfort™
Altura total	EN 1765 ± 8,7 mm
Altura de la pila	EN 1766 ± 6,7 mm
Peso total	EN 8543 ± 4260 g/m^2
Peso del hilo de pelo	± 820 g/m^2
Densidad de los pilotes	± 0,127 g/cm^3
Fuego	EN ISO 13501-1:2007 Cfl-S1
Apto para sillas con ruedas	EN 985 A, uso intensivo, r = 2,8
Colores	10

Instalación:

La estructura de una sola pieza de Frontrunner Plus hace que su instalación sea sencilla:

- Se corta a medida in situ; no se necesitan herramientas especiales ni visitas previas a la obra.
- Se integra con todos los revestimientos de suelo interiores
- Se adapta a pozos de diferentes profundidades
- Se adapta al suelo

Limpieza:

Mantener el buen aspecto de Frontrunner Plus es muy fácil:

- Reduce la frecuencia de limpieza
- basta con girarlo o levantarlo para limpiarlo
- No se necesitan herramientas especiales
- Fácil de aspirar

Ver o descargar para consultar las instrucciones de limpieza.


Frontrunner® Plus

Ficha técnica

Accesorios:


> Para instalaciones en superficie

Borde de PVC (altura: 14 mm, anchura: 60 mm)




Se suministra en rollos de 10,1 m (33') de longitud con pasta de soldadura en frío. Disponible en negro, gris oscuro, marrón oscuro, verde acebo, azul Oxford y amarillo. Dimensiones: 14 mm x 60 mm x 10,1 m (9/16" x 2 1/2" x 33')

Borde de PVC (altura: 14 mm, anchura: 100 mm)




Se suministra en rollos de 10,1 m (33') de longitud con pasta de soldadura en frío. Disponible en negro, gris oscuro y amarillo. Dimensiones: 14 mm x 100 mm x 10,1 m (9/16" x 3 3/4" x 33')

Riel de PVC con cierre a presión (altura: 14 mm)



Riel de encaje de dos piezas que se pueden soldar entre sí para unir rollos de extremo a extremo o de lado a lado y cubrir así grandes superficies. Se suministra con pasta de soldadura en frío. Disponible en negro y gris oscuro. Dimensiones: 14 mm x 2,5 m (9/16" x 8'2").

Borde de aluminio (altura: 15 mm)



Se suministra en tramos de 2 m (6'6") de longitud, con tornillos y tacos de fijación. Está disponible en aluminio anodizado y con recubrimiento en polvo de color amarillo. Dimensiones: 15 mm x 45 mm x 2 m (9/16" x 1 13/16" x 6'6").

Clips de conexión: de lado a lado (altura: 14 mm)



Para unir entre sí, de lado a lado, secciones de alfombrillas de perfil bajo. Se suministran en paquetes de 10 unidades.


> Para instalaciones empotradas

Marco R (altura: 14 mm)



Los necesitarás para fijar la alfombrilla en los bordes de izquierda a derecha. Se suministran en tramos de 3 m (10') de longitud, con tornillos y tacos de fijación. Disponibles en aluminio anodizado, con recubrimiento en polvo gris oscuro y negro. Dimensiones: 14 mm x 12 mm (9/16" x

Marco en J (altura: 18 mm)



¿Vas a instalar Frontrunner contra una pared? Necesitarás un perfil en J para fijar la moqueta en los bordes de izquierda a derecha. Se suministra en tramos de 3 m (10') de longitud, con tornillos y tacos de fijación. Disponible en gris oscuro y negro. Dimensiones: 18 mm x 60 mm

Frontrunner® Plus

Ficha técnica


Accesorios:

Estructura en T (altura: 14 mm)



Puedes utilizar un perfil en T (27 mm) para dividir la alfombrilla en secciones de izquierda a derecha; así resulta más fácil levantarla y limpiarla. Se suministra en secciones de 3 m (10') de longitud, con tornillos y tacos de fijación. Está disponible en aluminio anodizado, con recubrimiento en polvo gris oscuro y negro.

Marco TL (altura: 14 mm)




Puedes utilizar un marco T/L (55 mm) para dividir el tapete en secciones de izquierda a derecha, lo que facilita su levantamiento y limpieza. Se suministra en secciones de 3 m (10') de longitud, con tornillos y tacos de fijación. Fabricado en aluminio anodizado.

Perfil en H (H: 14 mm)



Si la distancia entre los extremos delantero y trasero del hueco de la alfombrilla es mayor que la anchura final de la misma, es posible que necesites un perfil en H para unir las distintas secciones. Se suministra en tramos de 3 m (10') de longitud, con tornillos de fijación y tacos. Se presenta en color negro, con el color del inserto de la alfombrilla especificado. Dimensiones: 14 mm x 13 mm (9/16" x 1/2")


Perfil en U (altura: 14 mm)



Si la distancia entre los extremos delantero y trasero del hueco de la alfombrilla es mayor que la anchura final de la misma, es posible que necesites un perfil en U para unir las distintas secciones. Se suministra en tramos de 3 m (10') de longitud, con tornillos y tacos de fijación. Disponible en aluminio anodizado, con recubrimiento en polvo gris oscuro y negro. Dimensiones: 14 mm x 19 mm (9/16" x 3/4").


> Para instalaciones en superficie: perfil bajo

Borde de PVC (altura: 10 mm, anchura: 50 mm)



Se suministra en rollos de 10,1 m (33') de longitud con pasta de soldadura en frío. Disponible en negro y gris oscuro. Dimensiones: 10 mm x 50 mm x 10,1 m (3/8" x 2" x 33')

Riel de PVC con cierre a presión (altura: 10,5 mm)



Perfil de encaje de dos piezas que se pueden soldar entre sí para unir rollos de extremo a extremo o de lado a lado y cubrir así grandes superficies. Se suministra con pasta de soldadura en frío. Disponible en gris oscuro. Dimensiones: 10,5 mm x 2,5 m (13/32" x 8'2")

Clips de conexión: de lado a lado (Altura: 10 mm)



Para unir entre sí, de lado a lado, secciones de alfombrillas de perfil bajo. Se suministran en paquetes de 10 unidades.

Frontrunner® Plus

Ficha técnica

Accesorios:

> Para instalaciones empotradas: perfil bajo

Marco R (altura: 10 mm)



Los necesitarás para fijar la estera en los bordes de izquierda a derecha. Se suministran en tramos de 3 m (10') de longitud, con tornillos y tacos de fijación. Disponibles en aluminio anodizado, con recubrimiento en polvo gris oscuro y negro. Dimensiones: 10 mm x 12 mm (3/8" x 15/32").

Perfil en U (altura: 10 mm)



Si la distancia entre los extremos delantero y trasero del hueco para la alfombrilla es mayor que la anchura final de la misma, es posible que necesites un perfil en U para unir las distintas secciones. Se suministra en tramos de 3 m (10') de longitud, con tornillos y tacos de fijación. Disponible en aluminio anodizado, con recubrimiento en polvo gris oscuro y negro. Dimensiones: 10 mm x 18 mm (3/8" x 11/16").

Perfil en H (H: 10 mm)



Si la distancia entre los extremos delantero y trasero del hueco de la alfombrilla es mayor que la anchura final de la misma, es posible que necesites un perfil en H para unir las distintas secciones. Se suministra en tramos de 3 m (10') de longitud, con tornillos de fijación y tacos. Se presenta en color negro, con el color del inserto de la alfombrilla especificado. Dimensiones: 10 mm x 13 mm (3/8" x 1/2")

Estructura en Z (altura: 10 mm)



¿Vas a instalar una alfombra junto a baldosas de cerámica? Necesitarás un perfil en Z para fijarla. Se suministra en tramos de 3,6 m (11') de longitud, con tornillos y tacos de fijación. Disponible en aluminio anodizado, con recubrimiento en polvo gris oscuro y negro. Dimensiones: 10 mm x 24 mm (3/8" x 15/16").