Frontrunner® SB+

Alfombras de entrada con base rígida y inserciones de moqueta para una máxima absorción de la humedad en zonas interiores.



El Frontrunner SB+, el superhéroe del mundo de las alfombras de entrada, es una alfombra de perfil bajo y base rígida que no requiere un hueco empotrado.



Solo tienes que desenrollarla, cortarla a medida y colocarla entre tus losetas de moqueta o de vinilo de alta gama actuales; no hace falta ningún reborde. También puede colocarla directamente sobre su suelo actual con bordes de PVC en rampa para crear una pasarela antideslizante. El patrón grabado de la alfombra elimina los residuos y los insertos absorbentes de alta resistencia secan cualquier humedad, lo que ayuda a reducir la cantidad de suciedad que se introduce en el edificio. Resistente a las ruedas y a los tacones, con una excelente resistencia al rodamiento, es perfecta para edificios comerciales y centros comerciales con mucho tránsito.



Características:

- Dibujo grabado
- Estructura hueca de una sola capa
- Patrón de vinilo acanalado con
- soporte liso
- Altura de la rejilla: 6,5 mm

Ventajas:



- Certificado como antideslizante (ASTM E303: en seco 74/98, en mojado 61/74)
- Fácil de manejar
- Fácil de instalar, no requiere un hueco empotrado para la alfombrilla
- Colocación suelta o fijación al subsuelo
- A prueba de ruedas y tacones

Plastic Extruders Ltd.

Russell Gardens, Wickford
Essex SS11 8DN
+44 (0) 1268 571 116

Productos de tapizado fabricados en el Reino Unido y Estados Unidos:
plastexmatting.com

Frontrunner® SB+

Ficha técnica

Tallas estándar:

Producto	Frontrunner SB+
Altura	6,5/8 mm (1/4"-5/16")
Opciones estándar de rollos	10 x 1 m (33' x 3'3")
Opción de módulo estándar	1 x 1,5 m (3'3" x 4'11")
Peso	6,3 kg/m² (1,3 lb/pie cuadrado)

Los módulos de superficie se suministran con un borde en rampa de PVC instalado de fábrica en los cuatro lados.

Tolerancias:


	Altura (*+/- 0,5 mm*)	Longitud (*0 + 0,3 m*)	Ancho (*0 ± 2 cm*)
Frontrunner SB+	6,5/8 mm	10 m	100 cm

Todas las dimensiones son nominales

Colores:



Negro



Gris

Hay más colores disponibles en y en previa solicitud.


Alfombras:



Negro 608



Gris oscuro 607



Gris 606



Gris SDN 606

Accesorios:

Borde de PVC (SB / SB+)



Se suministra en rollos de 60 m (197") de longitud. Se recomienda utilizar un tubo de pasta de soldadura en frío por cada 10 m de borde. Disponible en negro y gris oscuro. Dimensiones: 6,5 mm x 30 mm x 60 m (1/4" x 1" x 197')

Tira de unión de PVC (SB / SB+)



Se puede soldar para unir rollos de extremo a extremo o de lado a lado en instalaciones de gran envergadura. Se presenta en color negro. Dimensiones: 3,5 cm x 3,6 m (1 3/8" x 11'9").

Frontrunner® SB+

Ficha técnica

Información técnica sobre el soporte de PVC:

Acústico	Excelente absorción acústica
Químico	Resistente a la mayoría de los ácidos, álcalis y aceites. Puedes obtener más información sobre la resistencia a sustancias químicas específicas en descargar esta ficha informativa
Composición	Cloruro de polivinilo (PVC) flexible
Medio ambiente	No utilizamos ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) del reglamento REACH en ninguno de nuestros productos de alfombrillas. Sin ftalatos
Fuego	EN ISO 13501-1:2007-Cfl-S1
Reversión	La contracción de los termoplásticos puede provocar reducciones de tamaño de hasta un 2 %. Esto puede acelerarse en entornos calientes. Puedes obtener más información sobre las causas de la contracción en descargar esta ficha informativa.
Resistencia a la rodadura	ASTM F 2753: pérdida de espesor de 0,080 pulgadas tras 1.000 ciclos a 500 libras
Resistencia al deslizamiento	ASTM E303: En seco: 74 (con líneas), 95 (en diagonal); En mojado: 61 (con líneas), 74 (en diagonal)
Térmico	Diseñado para funcionar a temperaturas comprendidas entre -23 °C y +60 °C. Pueden producirse ligeras variaciones de tamaño a temperaturas extremas.
Luz ultravioleta	Resistente a la degradación del PVC
Garantía	Tres años. Visita nuestra página página de políticas para obtener más información sobre las garantías.

Información técnica sobre los insertos absorbentes (Zeno Protect Excellence):

Clasificación según el desgaste	EN 1307 - 33, uso comercial intensivo
Material de relleno	ECONYL®, poliamida BCF 100 % regenerada
Base de mechones	Tejido no tejido de poliéster 100 % regenerado Colback™
Reverso sin ftalatos	Vinilo Waterproof Comfort™
Altura total	EN 1765 ± 8,7 mm
Altura de la pila	EN 1766 ± 6,7 mm
Peso total	EN 8543 ± 4260 g/m^2
Peso del hilo de pelo	± 820 g/m^2
Densidad de los pilotes	± 0,127 g/cm^3
Fuego	EN ISO 13501-1:2007 Cfl-S1
Apto para sillas con ruedas	EN 985 A, uso intensivo, r = 2,8
Colores	10

Instalación:

Hay dos formas de instalar SB+: pegado o sin fijar. Para instalaciones de gran superficie con un tráfico medio-alto, recomendamos fijar la alfombra con uno de los siguientes productos: F Ball Styccobond F73 Plus, F Ball Styccobond F49, Mapei Ultrabond G19 o Mapei Ultrabond Eco MS4LVT.

Asegúrate de que las flechas impresas en el reverso del producto apunten en la misma dirección durante la instalación. Así se evitarán diferencias de color apreciables al colocarlas una junto a otra.

Ver o descargar para consultar las instrucciones de instalación.

Limpieza:

Mantener el buen aspecto del Frontrunner SB+ es muy fácil:

- , versión ligera
- Basta con girarlo o levantarlo para limpiarlo
- No se necesitan herramientas especiales
- : rápido y fácil de aspirar

Ver o descargar para consultar las instrucciones de limpieza.