

Frontrunner SB+



Tapis d'entrée rainuré sur semelle, alternant grille et rangées textile pour absorber un maximum d'humidité à l'intérieur du bâtiment.




Frontrunner Plus est un tapis d'entrée absorbant grand trafic spécialement conçu pour arrêter non seulement la saleté mais aussi l'humidité.

Il suffit de le dérouler, de le couper aux dimensions requises et de le placer côte à côte avec le revêtement existant - une fosse d'encastrement n'est donc pas nécessaire. Vous pouvez aussi choisir de le poser à même le sol avec des bordures PVC biseautées. La surface structurée et robuste du tapis retient la saleté, tandis que les rangées de tapis absorbent l'humidité, contribuant ainsi à limiter la saleté qui pénètre dans le bâtiment. Frontrunner SB+ convient aux talons hauts ainsi qu'aux roues, et sa résistance au roulement est excellente; il est idéal pour des bâtiments ou des centres commerciaux dont le volume de circulation est élevé.



Caractéristiques:



Surface structurée



Construction creuse à une couche



Design PVC rainuré avec semelle




Hauteur de grille de 6,5 mm



Maillage étroit monté sur semelle



Avantages:



Certifié antidérapant (DIN 51130:RI 1)




Léger à manipuler



Facile à installer, pas besoin de fosse



Poser en vrac ou adhérer au sous-plancher



Résistant aux roues et au talon



Plastic Extruders Ltd.

Russell Gardens, Wickford
Essex, SS11 8DN
+44 (0) 1268 571 116

Fabriqué en Europe
et États-Unis
plastexmatting.com



Dimensions standards:

Produit	Frontrunner SB+
Hauteur	6,5 / 8 mm
Options standards en rouleaux	10 x 1 m
Option standard en modules	1 x 1,5 m
Poids	6,3 kg/m ²

Les modules de surface sont fournis avec une bordure en PVC montée en usine sur quatre côtés.

Tolérances:


	Hauteur (+/- 0,5 mm)	Longueur (0 + 0,3 m)	Largeur (0+ 2 cm)
Frontrunner SB+	6,5 / 8 mm	10 m	100 cm

Toutes les dimensions sont nominales

Couleur:



Noir



Gris

D'autres couleurs disponibles sur demande

Carpets:



Noir 608




Gris foncé 607



Gris 606

Accessoires:

Rampe PVC (SB et SB+)



Livré en rouleaux de 60 m de longueur. En noir ou gris foncé. Dimensions: 6,5 mm x 30 mm x 60 m. Pâte de soudage à froid à commander séparément.

Bande de jonction en PVC



Pour joindre les rouleaux bout à bout ou côte à côte lors de grandes installations en surface. Livré en noir. Taille: 3,5 mm x 3,6 m

Informations techniques sur la semelle pvc:

Acoustique	Excellente absorption acoustique
Antidérapant	ASTM E303 Sec / Mouillé avec des lignes le long - des lignes transversales 74-95 / 61-74
Chimique	Résistant à la plupart des acides, alcalins et huiles. Vous pouvez en savoir plus sur les résistances chimiques spécifiques en téléchargeant cette fiche d'information .
Composition	Chlorure de polyvinyle flexible (PVC)
Environnement	Nous n'utilisons aucune substance incluse dans la liste SVHC sous REACH dans aucun de nos tapis et caillebotis.
Fire	EN ISO 13501-1:2007-Cfl-S1
Réversion	Une rétraction thermoplastique peut entraîner la réduction du revêtement jusqu'à 2%. Cela peut être amplifié si la température est élevée. Vous pourrez en savoir plus sur les causes de cette rétraction en téléchargeant cette fiche d'information .
Résistance au roulement	ASTM F 2753: Perte de 2 mm dans l'épaisseur après 1000 cycles à 0,25 kg
Antidérapant	ASTM E303 Sec / Mouillé avec des lignes le long - des lignes transversales 74-95 / 61-74 DIN 51130: RI I, V10
Thermique	Conçu pour fonctionner à des températures de -23 ° C à + 60 ° C. Une légère variation de taille peut se produire aux températures extrêmes.
Ultra-violet	Résistant à la dégradation du PVC.
Garantie	Trois années. Visitez notre page sur les garanties pour plus d'informations

Informations techniques sur les inserts absorbants (série zeno 600):

Wear classification	EN 1307 - 33, Commercial intensif
Composition du velours	ECONYL® polyamide BCF recyclées
Velours tufté	100% polyester régénéré non tissé Colback™
Semelle sans phtalate	Vinyle Comfort™ Imperméable
Hauteur totale	EN 1765 ± 8,7 mm
Hauteur du velours	EN 1766 ± 6,7 mm
Poids Total	EN 8543 ± 4260 g/m ²
Poids du velour	± 820 g/m ²
Densité du velour	± 0,127 g/cm ³
Réaction au feu	EN ISO 13501-1:2007 Cfl-S1
Résistance aux roulettes	A, d'usage intensif r=2,8
Colories	10

Installation:

La construction en rouleau de Frontrunner SB+ signifie que l'installation est simple:

Il existe deux façons d'installer SB +: coller ou poser en vrac. Pour les grandes installations avec un trafic moyen à élevé, nous vous recommandons de coller votre tapis.

[Regardez](#) ou [téléchargez](#) les instructions de installation.

Nettoyage:

Garder Frontrunner SB+ fonctionnel et propre est facile:

- Il suffit de rouler ou de soulever pour nettoyer
- Aucun outil spécial requis
- Rapide et facile à aspirer

[Regardez](#) ou [téléchargez](#) les instructions de nettoyage.