

Frontrunner SB



Felpudo de entrada con base sólida diseñado para zonas interiores y exteriores sin foso para felpudos.



Frontrunner SB es un felpudo de base sólida y perfil bajo que puede colocarse suelto para integrarse fácilmente con los revestimientos de suelo existentes.

Simplemente desenróllelo, córtelo a medida y colóquelo sobre la moqueta o las losetas de vinilo de lujo existentes, sin necesidad de un foso para el felpudo. También puede colocarse directamente sobre el suelo actual con bordes de PVC en rampa para crear una pasarela antideslizante. El patrón con nervaduras del felpudo raspa los zapatos y las ruedas, mientras que la rejilla atrapa y recoge cualquier residuo, ayudando a reducir la cantidad de suciedad que entra en el edificio. A prueba de ruedas y tacones y con una excelente resistencia a la rodadura, es perfecto para edificios comerciales y centros comerciales con mucho tráfico.



Características:



Superficie grabada



Construcción hueca de una capa



Patrón de vinilo acanalado con base sólida



Rejilla de 6.5mm de altura



Rejilla de malla cerrada



Beneficios:



Resistencia a deslizamientos certificado (DIN 51130:R11)



Ligero de mover



Fácil de instalar, sin necesidad de un foso para el felpudo



Colocación suelta o adherida al subsuelo



A prueba de ruedas y tacones



Plastic Extruders Ltd.

Russell Gardens, Wickford
Essex SS11 8DN
+44 (0) 1268 571 116

Productos de tapizado fabricados en el Reino Unido y Estados Unidos:
plastexmatting.com



Tamaños estándar:

Producto	Fronrunner SB
Altura	6.5mm (1/4")
Opciones de rollos estándar	10 x 1m (33' x 3'3")
Peso	6.3 kg/m ² (1.3lb/sq.ft)

Tolerancias:

	Altura (+/- 0.5mm)	Longitud (0+0.3mm)	Anchura (0+2cm)
Fronrunner SB	6.5mm	10m	100cm

Todas las dimensiones son nominales

Datos técnicos:

Acústica	Excelente absorción del sonido.
Resistencia química	Resistente a la mayoría de ácidos, alcalinos y aceites. Puede leer más sobre la resistencia química específica descargando esta ficha de información .
Composición	Cloruro de polivinilo flexible (PVC).
Medio ambiente	No utilizamos ninguna sustancia peligrosa a tenor del reglamento REACH en ninguno de nuestros productos de suelos.
Resistencia al fuego	EN ISO 13501 - I : 2007 - cfl - S1.
Reversión	La contracción termoplástica puede dar lugar a una reducción del tamaño de hasta un 2%. Esto podría verse acelerado en entornos cálidos. Puede leer más sobre las causas de la reducción del tamaño descargando esta ficha de información .
Resistencia a la rodadura	ASTM F 2753: Sin daños aparentes en la parte de vinilo del sistema después de 1,000 ciclos a 500 lbs.
Resistencia al deslizamiento	ASTM E303: Seco - 74 (con líneas), 95 (a través de líneas); Húmedo - 61 (con líneas), 74 (a través de líneas). DIN 51130: R11, V10.
Resistencia térmica	Diseñado para temperaturas que oscilen entre -23°C y +60°C. Puede darse una pequeña variación del tamaño en temperaturas extremas.
Luz UV	Resistente a la degradación del PVC.
Garantía	Tres años. Consulte nuestra página de políticas para más información sobre las garantías.

Instalación:

La construcción de una sola pieza de Fronrunner SB significa que la instalación es sencilla:

Hay dos formas de instalar SB+: adherida o colocación suelta. Para grandes instalaciones con tráfico medio o alto, recomendamos adherir el felpudo.

Vea o descargue las instrucciones de instalación.

Limpieza:

Mantener el buen aspecto de Fronrunner SB+ es fácil:

- Ligero
- Simplemente enrolle o levante para limpiar
- No se necesitan herramientas especiales
- Rápido y fácil de limpiar gracias a su base sólida

Vea o descargue las instrucciones de limpieza.

Colores:



Negro



Gris oscuro

Más colores
disponibles bajo
petición

Complementos:

Borde de PVC (SB / SB+)



Suministrado en rollos de 10.1m (33') de largo. Se recomienda un tubo de pasta para la soldadura en frío por cada 10m de borde. Disponible en negro y gris oscuro. Tamaño: 6.5mm x 30mm x 60m (1/4" x 1" x 197')

Tira de Unión PVC (SB / SB+)



Se puede soldar para unir rollos de extremo a extremo o de lado a lado cuando se realizan grandes instalaciones. Disponible en negro. Tamaño: 3.5mm x 3.6m (1/8" x 11'9")