

Tapis d'amortissement pour protéger les surfeurs lorsqu'ils utilisent des simulateurs de vagues.



Conçu spécifiquement pour être placé sur les grilles métalliques à l'arrière et à l'avant des machines à surf, PillogriD aide à protéger les surfeurs lorsqu'ils utilisent des simulateurs de vagues.

Une grande grille ouverte signifie un drainage exceptionnel, tandis que la construction en vinyle souple et en tube creux offre un amorti supplémentaire et un atterrissage en toute sécurité. Le grand format de rouleau élimine le besoin de joints dans les zones d'action.



Caractéristiques:



Construction en tube creux



Grand format de grille ouverte



Profil D "pour une résistance maximale de la soudure



Fourni en rouleaux ou en panneaux confectionnés



Résistant aux U.V



Avantages:



Atterrissage en douceur



Drainage à grand volume



Très résistant et résistant



Rapide à installer



Peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur



Plastic Extruders Ltd.

Russell Gardens, Wickford
Essex, SS11 8DN
+44 (0) 1268 571 116

Fabriqué en Europe
et États-Unis
plastexmatting.com



Dimensions standards:

Produit	PillogriD
Hauteur	20 mm
Options Standard en rouleau	10 × 0.91 m
	10 × 1 m
Poids	7.1 kg/m ²

Tolérances:

	Hauteur (+/- 0,5 mm)	Longueur (0, +0,3 m)	Largeur (+/- 1 cm)
PillogriD	20 mm	5m 10m	60cm 91cm

Toutes les dimensions sont nominales

Informations techniques:

Acoustique	Excellente absorption acoustique
Chimique	Résistant à la plupart des acides, alcalins et huiles. Vous pouvez en savoir plus sur les résistances chimiques spécifiques en téléchargeant cette fiche d'information .
Composition	Chlorure de polyvinyle flexible (PVC)
Environnement	PillogriD est 100% recyclable. Nous n'utilisons aucune substance incluse dans la liste SVHC sous REACH dans aucun de nos tapis et caillebotis.
Inflammabilité	DIN 4102 Partie 1 – Classification B2
Hygiène	Fabriqué en PVC non poreux qui résiste naturellement à la croissance des bactéries.
Réversion	Une rétraction thermoplastique peut entraîner la réduction du revêtement jusqu'à 2%. Cela peut être amplifié si la température est élevée. Vous pourrez en savoir plus sur les causes de cette rétraction en téléchargeant cette fiche d'information .
Thermique	Conçu pour fonctionner à des températures de -23 ° C à + 60 ° C. Une légère variation de taille peut se produire aux températures extrêmes.
Ultra-violet	Résistant à la dégradation du PVC.
Garantie	Une année. Visitez notre page sur les garanties pour plus d'informations

Installation:

La construction en une pièce de PillogriD signifie que l'installation est simple:

- Fabriqué en PVC flexible
- Livré en rouleaux de 10 m ou en panneaux confectionnés
- Facile à couper sur place
- S'adapte aux irrégularités des sols

Nettoyage:

Garder PillogriD fonctionnel et propre est facile:

- Simplement roulez pour nettoyer
- Aucun outil spécial requis

Couleur:



Noir



Bleu

D'autres couleurs
disponibles sur
demande

Accessoires:

> PillogriD

Panneaux sur mesure



PillogriD est disponible en rouleaux pour la fabrication et l'installation sur site. Alternativement, nous pouvons fournir des panneaux fabriqués en usine en une seule pièce qui permettent un déroulement et une installation rapides et faciles. En raison des restrictions d'expédition et de manutention, la dimension maximale de ces panneaux est de 5 m sur le côté le plus court