
Trackgrip


Esteras para pasillos con rejilla ancha, diseñadas específicamente para entornos grasientos o sucios.



Gracias a su estructura de dos capas, su rejilla extraancha y su excelente drenaje, Trackgrip es la protección perfecta contra la grasa, la suciedad y el aceite.



Fabricado en PVC no poroso con una estructura de dos capas, Trackgrid es impermeable a los líquidos y ofrece un excelente drenaje, lo que lo hace ideal para entornos en los que es probable que se produzcan derrames. Su patrón de corte en forma de rombos proporciona la máxima resistencia al deslizamiento, y su amplia rejilla lo hace perfecto para entornos en los que hay aceites y materiales grasientos, como zonas de mantenimiento ferroviario, obras de construcción y plantas de procesamiento.



Características:

- Diseño con corte de diamante
- Estructura de dos capas y separación extraancha
- Fabricado en PVC no poroso
- Se presenta en rollos de 10 m (33')
- Fabricado en PVC flexible

Ventajas:

- Certificado como antideslizante (DIN 51130: R11, ASTM E303)
- Excelente drenaje (DIN 51130: V10)
- Resistente a productos químicos, ácidos y aceites
- Fácil de instalar
- Fácil de limpiar con una manguera de alta presión



Plastic Extruders Ltd.

Russell Gardens, Wickford
Essex SS11 8DN
+44 (0) 1268 571 116

Productos de tapizado fabricados en el Reino Unido y Estados Unidos:
plastexmatting.com

Trackgrip
Ficha técnica

Tallas estándar:

Producto	Trackgrip	Trackgrip Plus
Altura	15 mm (5/8")	15 mm (5/8")
Opciones estándar de rollos	10 x 0,6 m (33' x 2')	10 x 0,6 m (33' x 2')
	10 x 0,91 m (33' x 3')	10 x 0,91 m (33' x 3')
	10 x 1,22 m (33' x 4')	10 x 1,22 m (33' x 4')
Peso	4,6 kg/m² (0,94 lb/pie cuadrado)	4,6 kg/m² (0,94 lb/pie cuadrado)

Tolerancias:

	Altura *(+/- 0,5 mm)*	Longitudes *(0 + 0,3 m)*	Anchos *(+/- 1 cm)*
Trackgrip	15 mm	10m	60 cm 91 cm 122 cm
Trackgrip Plus	15 mm	10m	91 cm 122 cm

Todas las dimensiones son nominales

Información técnica:

Acústico	Excelente absorción acústica
Químico	Resistente a la mayoría de los ácidos, álcalis y aceites. Para obtener más información sobre la resistencia a sustancias químicas específicas, descarga este documento ficha informativa.
Composición	Cloruro de polivinilo (PVC) flexible.
Medio ambiente	Trackgrip es 100 % reciclable. No utilizamos ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) del reglamento REACH en ninguno de nuestros productos de revestimiento. Sin ftalatos.
Higiene	Fabricado en PVC no poroso, lo que facilita una limpieza a fondo y hace que sea menos propenso a acumular suciedad y humedad que otros materiales, lo que favorece la mantenimiento de entornos higiénicos.
Reversión	La contracción de los termoplásticos puede provocar reducciones de tamaño de hasta un 2 %. Esto puede acelerarse en entornos calientes. Puedes obtener más información sobre las causas de la contracción en descargar esta ficha informativa.
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130: R11, V10 ASTM E303: En seco: 75 (con líneas), 98 (en diagonal); En mojado: 59 (con líneas), 79 (en diagonal)
Térmico	Diseñado para funcionar a temperaturas comprendidas entre -23 °C y +60 °C. Pueden producirse ligeras variaciones de tamaño a temperaturas extremas.
Luz ultravioleta	Resistente a la degradación del PVC
Garantía	Tres años. Visita nuestra página página de políticas para obtener más información sobre las garantías.

Instalación:

Gracias a su diseño de una sola pieza, la instalación de Trackgrip es muy sencilla:

- Se presenta en rollos de 10 m, ideales para cubrir grandes superficies
- rápido y fácil de cortar a medida in situ
- No se necesitan herramientas especiales
- Se adapta a las superficies irregulares

Limpieza:

Mantener el Trackgrip en buen estado es muy fácil:

- Fácil de manejar
- limpiar con un paño o levantando el objeto
- Basta con limpiarlo con una manguera de alta presión

Trackgrip
Ficha técnica

Colores:



Negro



Negro con ribete amarillo

Hay más colores disponibles en
y
previa solicitud.

Accesorios:


> Trackgrip

Borde de PVC (altura: 14 mm, anchura: 60 mm)




Se suministra en rollos de 10,1 m (33') de longitud con pasta de soldadura en frío. Disponible en negro, gris oscuro, marrón oscuro, verde acebo, azul Oxford y amarillo. Dimensiones: 14 mm x 60 mm x 10,1 m (9/16" x 2 1/2" x 33')

Borde de aluminio (altura: 15 mm)



Se suministra en tramos de 2 m (6'6") de longitud, con tornillos y tacos de fijación. Disponible en aluminio anodizado y con recubrimiento en polvo amarillo. Dimensiones: 15 mm x 45 mm x 2 m (5/8" x 1 13/16" x 6'6").

Gancho pequeño para el suelo (Altura: 14 mm)



Para fijar tramos de alfombrilla al suelo. Se suministran en paquetes de 20 unidades, con tornillos y tacos.