


Estera antifatiga y antideslizante para el lugar de trabajo con diseño de tablero de ajedrez.



Versátil e increíblemente duradero, Zed Chex proporciona tanto comodidad bajo los pies como una excelente resistencia al deslizamiento.

Nuestra espuma patentada de alta densidad se ha fusionado térmicamente con un robusto diseño en forma de damero para crear una alfombrilla multiusos que puede utilizarse en cualquier entorno. Resistente a productos químicos, aceites y ácidos, Zed Chex es ideal para lugares de trabajo donde los empleados necesitan amortiguación bajo los pies y hay derrames ligeros y suciedad.



Características:



Fabricado con espuma de desgaste mínimo que no amortigua




Superficie de vinilo damero



Construcción de espuma patentada



Se presenta en rollos de 18 m (60') y módulos estándar



Ventajas:



Gran resistencia al desgaste y resiliencia



Mayor resistencia al deslizamiento



Reduce la fatiga al estar de pie y aumenta la productividad



Instalación rápida



Plastic Extruders Ltd.

Russell Gardens, Wickford
Essex, SS11 8DN
+44 (0) 1268 571 116

Productos de estera fabricados
en el Reino Unido y EE.UU. :
plastexmatting.com



Tamaños estándar:

Producto	Zed Chex	Zed Chex Plus
Altura	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")
Opción de rollo estándar	18 x 0,91 m (60' x 3')	18 x 0,91 m (60' x 3')
Opción de módulo estándar	0.6 x 0,91 m (2' x 3')	0.6 x 0,91 m (2' x 3')
	0.91 x 1,5 m (3' x 5')	0.91 x 1,5 m (3' x 5')
	0.91 x 3 m (3' x 10')	0.91 x 3 m (3' x 10')
	0.91 x 6 m (3' x 20')	0.91 x 6 m (3' x 20')
Peso	7.4 kg/m ² (1,5 lb/pie cuadrado)	7.4 kg/m ² (1,5 lb/pie cuadrado)

Los módulos de superficie se suministran con bordes de rampa de PVC montados en fábrica en los cuatro lados

Tolerancias:

	Altura(+/- 0,5 mm)	Longitudes (0+ 0,3m)	Anchura (+/- 1 cm)
Zed Chex / Zed Chex Plus	13 mm	18m	91 cm

Todas las dimensiones son nominales

Información técnica:

Acústica	Excelente absorción acústica
Antifatiga	ASTM D2362 = 23
Composición	Espuma de vinilo/capa de desgaste de vinilo.
Medio ambiente	Sin ftalatos
Térmico	Diseñado para funcionar a temperaturas de -23°C y hasta +60°C. Pueden producirse ligeras variaciones de tamaño a temperaturas extremas.
Garantía	Dos años. Visite nuestra página página de políticas para obtener más información sobre las garantías

Instalación:

El sistema de enclavamiento de Zed Chex facilita la instalación:

- Se presenta en rollos o módulos para una instalación rápida
- Fácil de cortar a medida y con forma
- No se necesitan herramientas especiales

Limpieza:

Mantener el buen aspecto de Zed Chex es fácil:

- Fácil de manejar
- Basta con levantar o enrollar para limpiar con una manguera de alta presión

Colores:



Negro



Gris



Negro con bordes amarillos

Más colores
disponible
bajo pedido